

SZYBKA REALIZACJA DRUKU I WSPANIAŁE REZULTATY DZIĘKI KOMPAKTOWEJ, 24” WIELKOFORMATOWEJ DRUKARCE ATRAMENTOWEJ

W modelach imagePROGRAF TM-200 oraz TM-205 precyzja dorównuje wysokiej jakości działania i wydajności produkcyjnej. Zastosowane technologie zapewniają doskonałą ostrość linii i żywą kolorystykę, a obniżony o 60% poziom hałasu oraz kompaktowa konstrukcja sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdzi się także w niewielkich biurach.



TM-205



TM-200



TM-205

- Zwiększona wydajność druku za sprawą 6-kanalowej, 1.07-calowej zoptymalizowanej głowicy drukującej
- Obsługiwane z przodu urządzenie można dosunąć do ściany. Wprowadzanie ustawień ułatwia dotykowy panel LCD
- Nawet na zwykłym papierze uzyskuje się wysokiej jakości druk dzięki 5-kolorowemu systemowi pigmentowych atramentów Lucia TD
- Rozwiązanie doskonałe dla małych biur - obniżone wibracje i płynne przetwarzanie zmniejszają poziom hałasu o 60%
- Mocniej nasycone, bardziej wyraziste linie i tekst przy druku na niepowlekanym papierze, a ponadto żywa ekspresja kolorystyki odpowiednia dla materiałów POS i plakatów
- Korzystaj z wyżej wydajności produkcyjnej dzięki szybszemu renderowaniu HP-GL/2 przez L-COA PRO
- Wzmocnione funkcje bezpieczeństwa w zakresie komunikacji, zarządzania zadaniami, przechowywania danych i interfejsów
- Specjalny system wymiany atramentu bez przerywania drukowania
- Dzięki unikalnym odpornym na wodę mediom Canon uzyskasz trwałe wydruki do ekspozycji na zewnątrz bez potrzeby laminacji
- Pomagające w produkcji drukarskiej oprogramowanie Direct Print & Share, PosterArtist Lite, Free Layout Plus i inne.

GAMA PRODUKTÓW



TM-200 MFP L24ei



TM-300



TM-305

Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Polska
canon.pl
Edycja polska
© Canon Europa N.V., 2018

KOPIJ
SKANUJ
DRUKUJ

Paweł Mermela MERPAUL F.H.U
Morasko 4 / 61-680 Poznań
tel. + 48 61 866 24 74 / + 48 61 866 24 54
kontakt: + 48 696 055 559
e-mail: pawel@kopiarki.eu
www.kopiarki.eu

	TM-200	TM-205		TM-200	TM-205
TECHNOLOGIA					
Typ drukarki		5 kolorowa 24"/610mm	Pojemność podawania mediów	Manualnie przełączana przez użytkownika	
Technologia drukowania		Canon Bubblejet on Demand, 6 kolorów, głowica typu zintegrowanego (6 chipów w głowicy drukujące x 1 głowica drukująca)	Szerokość druku bez marginesów (tylko z roli)	515mm (JIS B2), 594mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Printable] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 420mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 300mm, 500mm, 600mm	
Rozdzielczość druku		2,400 x 1,200 dpi	Maksymalna liczba dostarczanych wydruków	Standardowa pozycja: 1 arkusz Płaska pozycja - 20 arkuszy na A2 poziomo ^{o)}	
Liczba dysz	15,360 dysz (MBK 5,120 dysz, Inne kolory 2,560 dysz każdy)	±0.1% lub wyższa	WYMIARY I WAGA	Główne urządzenie, podstawa i kosz 982 x 887 x 1060 mm (Otwarty kosz) 982 x 757 x 1060 mm (Zamknięty kosz) 52 kg (łącznie z zestawem uchwyty roli, bez atramentu i głowicy drukującej)	
Precyzja liniowa		1,200 dpi (2 linie)	Wymiary fizyczne szer. x gł. x wys. (mm) oraz waga (Kg)	Drukarka (Główne urządzenie wraz z paletą): 1152 x 913 x 705 mm, 69 kg Stand+ Basket 1155 x 824 x 268 mm, 18 kg	
Skok dysz		minimum 5 pl na kolor	ZASILANIE I WARUNKI UŻYTKOWANIA		
Rozmiar kropli atramentu		Sprzedawany atrament: 130ml/300ml Zestaw startowy: 130ml (Matowy czarny), 90ml (Czarny, Cyan, Magenta, Żółty)	Zasilanie	AC 100-240V (50-60Hz)	
Pojemność atramentu		Atramenty pigmentowe - Czarny, Matowy czarny, Cyan, Magenta, Żółty	Zużycie energii	Działanie: 69 W lub mniej Tryb uśpienia: 3.6 W lub mniej Ustawienie domyślne czasu przechodzenia do trybu uśpienia: około 5 Minut Wyłączone urządzenie: 0.3 W lub mniej	
Typ atramentu		Microsoft Windows 32 Bit: Windows 7, 8.1, 10 Microsoft Windows 64 Bit: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016 Apple Macintosh: OSX 10.10.5 - OSX 10.11, macOS 10.13	Warunki użytkowania	Temperatura: 15-30°C, Wilgotność: 10-80% RH (bez kondensacji pary wodnej)	
Kompatybilne systemy operacyjne		SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02)	Poziom hałas (Siła/Ciśnienie)	Działanie: 44 dB (A) (Zwykły papier, grafika liniowa, tryb standardowy) Gotowość: 35 dB (A) lub mniej Działanie: 6.0 Bels (Zwykły papier, grafika liniowa, tryb standardowy) (Pomiar zgodnie z normą ISO 7779)	
Języki drukarki		SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)	Regulacje	Europa: Oznaczenie CE, Rosja: EAC	
Standardowe interfejsy		Port USB A: Pamięć USB dla druku bezpośredniego Port USB B: Wbudowany Hi-Speed USB Ethernet: IEEE 802.3 1-base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex Bezprzewodowa sieć LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	Certyfikaty	TUV, CB	
PAMIĘĆ		2 GB	ZAKRES DOSTAWY		
Standardowa pamięć		128GB z 2GB pamięci fizycznej	Zawartość opakowania	Drukarka, 1 x głowica drukująca, uchwyt 3-calowego rdzenia, Kabel zasilający, Kabel zasilający wersja UK (240V,3P), 1 zestaw atramentów startowych, Instrukcja instalacji, Ulotka dotycząca bezpieczeństwa / standardowych warunków użytkowania, CD-ROM z oprogramowaniem (Win) PosterArtist Lite, Arkusz EU Biocide, Arkusz Eurasian Economic Union, Arkusz istotnych informacji odnoszących się do bezpieczeństwa Sterownik drukarki imagePROGRAF TM-Series, Wtyczka drukowania dla Office, Quick Utility Toolbox oraz PosterArtist Lite Pozostałe oprogramowanie do pobrania ze strony internetowej.	
Twardy dysk	N/A	500GB	Dołączone oprogramowanie	Podstawa drukarki: SD-23 Uchwyt roli 2/3": RH2-28	
PRĘDKOŚĆ DRUKOWANIA			OPCJE		
Rysunki CAD:			Opcjonalne elementy		
Zwykły papier (A1 z roli)		0:24 (Tryb szybki ekonomiczny) 0:27 (Tryb szybki) 0:42 (Tryb standardowy)	MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	Materiały wymieniane przez użytkownika Ink Tank: PFI-120 (130ml), PFI-320 (300ml) Głowica drukująca: PF-06 Ostrze cięcia: CT-08 Kaseta konserwacyjna: MC-31	
Plakaty:			Informacje i zastrzeżenia prawne	Dla wyrazistości niektóre zdjęcia są symulacjami. Wszystkie dane oparte na standardowych metodach testowych Canon. Niniejsza broszura oraz specyfikacja produktu zostały opracowane przed datą wprowadzenia produktu na rynek. Finalna specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia. Oznaczenia "™" oraz "*" - wszystkie nazwy firm lub produktów stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe odpowiednich podmiotów rejestrujących znaki towarowe na poszczególnych rynkach. By uzyskać najlepsze rezultaty Canon zaleca korzystanie z mediów Canon. Proszę o zapoznanie się z listą mediów, aby sprawdzić, które media są polecane do danego typu urządzeń / zastosowań.	
Zwykły papier (A1 z roli)		0:25 (Tryb szybki) 0:44 (Tryb standardowy)	Uwagi	^{o)} Za wyjątkiem silnie związających się mediów	
Ciężki powlekany papier (A1 z roli)		0:55 (Tryb szybki) 1:22 (Tryb standardowy)			
OBSŁUGA MEDIÓW					
Podawanie i wysuw mediów		Papier z roli: Jedna rola, Ładowanie od góry, Wysuw od przodu Arkusze cięte: Ładowanie od góry, Wysuw od przodu (Manualne podawanie przy użyciu dźwigni blokującej media)			
Szerokość mediów		Roll paper: 203.2 - 610 mm Cut sheet: 203.2 - 610 mm			
Grubość mediów		Papier z roli / arkusze cięte: 0.07 - 0.8 mm			
Min. długość drukowania		Papier z roli: 203.2 mm Arkusze cięte: 279.4 mm			
Maks. długość drukowania		Papier z roli: 18 m (Różni się zależnie od OS i aplikacji) Arkusze cięte: 1.6 m			
Maks. średnica roli mediów		150 mm			
Rozmiar rdzenia mediów		Wewnętrzna średnica rdzenia roli: 2"/3"			
Marginesy - zalecany obszar		Papier z roli: Góra: 20 mm, Dół: 3 mm, Bok: 3 mm Arkusze cięte: Góra: 20 mm, Dół: 20 mm, Bok: 3 mm			
Marginesy - drukowalny obszar		Papier z roli: Góra: 3 mm, Dół: 3 mm, Bok: 3 mm Papier z roli (bez ramki): Góra: 0 mm, Dół: 0 mm, Bok: 0 mm Arkusze cięte: tylko dla Apple AirPrint: Góra: 3 mm, Dół: 12.7 mm, Bok: 3 mm Arkusze cięte inne aplikacje: Góra: 3 mm, Dół: 20 mm, Bok: 3 mm			



Canon Inc.
canon.com
Canon Polska
canon.pl
Edycja polska
© Canon Europa N.V., 2018



Paweł Mermela MERPAUL F.H.U
Morasko 4 / 61-680 Poznań
tel. + 48 61 866 24 74 / + 48 61 866 24 54
kontakt: + 48 696 055 559
e-mail: pawel@kopiarki.eu
www.kopiarki.eu